

Инъектор предназначен для введения рассола под давлением во внутрь и мяса с костью и без костей, а также мяса птицы, в целях быстрого посола в процессе обработки и производства. Применяется на заводах по переработке мясных продуктов.

Базовая комплектация модели:

- Вся конструкция выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Две инжецирующие головки.
- Количество игл 424, по 212 штук на одной головке,
- Стандартно головка с одним комплектом игл на выбор \varnothing 2; 2,5; 3; 3,5; 4 мм.
- Возможность инжецирования сырья с толщиной от 200 мм.
- Две скорости инжецирующей головки.
- Система чистки внутренней части головки, не требующая демонтажа.
- Сервопривод инжецирующей головки и транспортера.
- Синхронизация сервопривода транспортера с сервоприводом головки.
- Стол для мойки элементов инжектора и вращающегося фильтра.
- Внутренний фильтр с изменяемой градацией, подобранной в зависимости от диаметра игл (в стандартном исполнении в машине один фильтр, подобранный к выбранному комплекту игл).
- Система непрерывного измерения температуры рассола.
- Плавная регулировка открытия и закрытия клапанов рассола.
- Автодиагностика.
- Панель управления типа Touch.



ИНЪЕКТОР МН - 424 SAS

Количество инжецирующих игл	шт.	424 (2 x 212)
Количество тендеризующих ножей	шт.	-
Применяемые иглы в зависимости от сырья	\varnothing	3; 3,5; 2
Производительность	кг	10000
Движение ленты транспортера (регулируемые)	скорости	3
Количество циклов (бесступенчатая регуляция)	цикл	10 ÷ 60
Ширина транспортера	мм	750
Величина инжекции	%	5 ÷ 20
Давление сжатого воздуха	МПа	0,6 – 0,8
Напряжение и частота питания	В, 50 Гц	3 x 400
Общая мощность	кВт	27
мощность двигателя привода головки	кВт	2 x 5
мощность двигателя привода конвейера	кВт	1
мощность двигателя насоса рассола	кВт	2 x 7,5
Холодильный узел		ZCH 2
Вращающийся фильтр рассола		FBN - 424
Объем резервуара	дм ³	360
Общая мощность	кВт	1,04
Мощность двигателя смешивающего насоса	кВт	0,55
Мощность двигателя циркуляционного насоса	кВт	0,55
Мощность двигатель привода барабана	кВт	0,12

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu