

Инъектор предназначен для введения рассола под давлением во внутрь и мяса с костью и без костей, а также мяса птицы, в целях быстрого посола в процессе обработки и производства. Применяется на заводах по переработке мясных продуктов.



Базовая комплектация модели:

- Вся конструкция выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Две инжецирующие головки.
- Количество игл 516, по 258 штук на одной головке.
- Стандартно головка с одним комплектом игл на выбор \varnothing 2; 2,5; 3; 3,5; 4 мм.
- Возможность инжецирования сырья с толщиной от 200 мм.
- Две скорости инжецирующей головки.
- Система чистки внутренней части головки, не требующая демонтажа.
- Сервопривод инжецирующей головки и транспортера.
- Синхронизация сервопривода транспортера с сервоприводом головки.
- Стол для мойки элементов инжектора и вращающегося фильтра.
- Внутренний фильтр с изменяемой градацией, подобранной в зависимости от диаметра игл (в стандартном исполнении в машине один фильтр, подобран-ный к выбранному комплекту игл).
- Система непрерывного измерения температуры рассола.
- Плавная регулировка открытия и закрытия клапанов рассола.
- Автодиагностика.
- Панель управления типа Touch.

ИНЪЕКТОР МН - 516 SAS

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Количество инжецирующих игл | шт. | 516 (2 x 258) |
| Диаметр применяемых игл в зависимости от сырья | мм | 4; 3; 3,5; 2 |
| Производительность | кг/ч | 12000 |
| Количество циклов (бесступенчатая регуляция) | цикл/мин | 10 ÷ 60 |
| Скорость шага (мм/цикл) ленты транспортера (регулируемая) | скорости | 3 |
| Ширина транспортера | мм | 1050 |
| Величина инжекции | % | 5 ÷ 100 |
| Давление сжатого воздуха | МПа | 0,6 – 0,8 |
| Напряжение и частота питания | В, 50 Гц | 3 x 400 |
| Общая мощность | кВт | 31 |
| мощность двигателя привода головки | кВт | 2 x 7 |
| мощность двигателя привода конвейера | кВт | 2 |
| мощность двигателя насоса рассола | кВт | 2 x 7,5 |
| Холодильный узел | | ZCH 2 |
| Вращающийся фильтр рассола | | FBN-516 |
| Объем резервуара | дм ³ | 500 |
| Общая мощность | кВт | 1,2 |
| мощность двигателя смешивающего насоса | кВт | 0,55 |
| мощность двигателя циркуляционного насоса | кВт | 0,37 |
| мощность двигатель привода барабана | кВт | 2 x 0,12 |

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu