

Инъектор предназначен для введения рассола под давлением во внутрь мяса с костью и без костей, а также мяса птицы, в целях быстрого посола в процессе обработки и производства. Применяется на заводах по переработке мясных продуктов.

Принцип инъектирования в системе SAS основывается на пневматической системе управления игольной головки.

### Характеристика:

- Вся конструкция выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Одна инъектирующая головка.
- Количество игл 75 штук.
- Стандартно головка с одним комплектом игл на выбор Ø 2; 2,5; 3; 3,5; 4 мм.
- Возможность инъектирования сырья толщиной от 200 мм
- Две скорости инъектирующей головки.
- Система чистки внутренней части головки, не требующая демонтажа.
- Сервопривод инъектирующей головки и транспортера.
- Синхронизация сервопривода транспортера с сервоприводом головки.
- Внутренний фильтр с изменяемой градацией, подобранной в зависимости от диаметра игл (в стандартном исполнении в машине один фильтр, подобранный к выбранному комплекту игл).
- Система непрерывного измерения температуры рассола.
- Плавная регулировка открытия и закрытия клапанов рассола.
- Автодиагностика.
- Панель управления типа Touch.



### Инъектор МН - 75 SAS

Количество инъектирующих игл	шт.	75
Диаметр применяемых игл в зависимости от сырья	мм	2; 3; 3,5; 4
Производительность	кг/ч	3 000
Количество циклов (бесступенчатая регуляция) в минуту	цикл	10 ÷ 60
Количество скоростей шага ленты транспортера (регулируемая) (мм/цикл)	скорости	3
Ширина транспортера	мм	370
Величина инъекции	%	5 ÷ 100
Давление сжатого воздуха	МПа	0,6 ÷ 0,8
Напряжение и частота питания	В, 50 Гц	3 x 400
Общая мощность	кВт	8
мощность двигателя привода головки	кВт	3,5
мощность двигателя привода конвейера	кВт	0,5
мощность двигателя насоса	кВт	4

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.