

Инъектор пружинно-механической системы предназначен для введения рассола под давлением во внутрь мяса с костью и без костей, а также мяса птицы, в целях быстрого посола в процессе обработки и производства. Применяется на заводах по переработке мяса свинины, птицы, рыбы.



МНМ-408 - характерные модели:

- М - обработка красного мяса; иглы \varnothing 4 мм.
- Р - обработка белого мяса; иглы \varnothing 3 мм.
- МР - обработка красное мяса (иглы \varnothing 4 мм) и белое (иглы \varnothing 3 мм).
- F - обработка рыбного сырья; иглы \varnothing 2 мм.
- К - кулинарная инъекция; иглы \varnothing 2 мм.

Базовая комплектация модели с двумя инжецирующими головками:

- Вся конструкция выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Две инжецирующие игловые головки.
- Плавная регулировка давления.
- Максимальное количество игол 408, количество гнезд 136.
- Расположение игл в гнездах:
 - головка с единичными иглами,
 - головка с двойными иглами,
 - головка с тройными иглами.



- Плавная регулировка скорости инжецирующей головки.
- Два насоса регулированные одновременно.
- Два насоса регулированные независимо отдельно.
- Расстояние инжектирующих головок от ленточного конвейера 200 мм.
- Возможность охлаждения рассола при помощи вращающего фильтра.
- Функция перемешивания и выкачивания рассола из резервуара.
- Система мониторинга текущей работы машины.
- Панель управления – Touch panel.

ИНЪЕКТОР МНМ - 408

Количество насосов	шт.	1
Максимальное количество игл	шт.	408
Количество инжектирующих головок	шт.	2
Количество инжектирующих игл	шт.	136
Движение ленты транспортера (регулируемые)	скорости	4
Количество циклов на минуту (плавная регулировка)	цикл / мин	18 / 37
Передвижение линии транспортера (регулируемые)	скорость	5
Ширина транспортера	мм	525
Максимальная производительность	кг/ч	500 ÷ 7 500
Шаг головки	мм	200
Величина инъекции	%	6 ÷ 55
Акустическое давление	дБ (А)	70
Напряжение и частота питания	В, 50 Гц	3 × 400
Ток максимальной нагрузки	А	15

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu

ИНЪЕКТОР МНМ - 408

Установленная мощность	кВт	5,4
------------------------	-----	-----

--

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша: тел. +48 22 633 42 85 e-mail: intermik@intermik.pl	Россия: тел. +7 495 981 25 70 e-mail: intermik@intermik.ru	Беларусь: тел. +375 162 259 221 e-mail: intermik@brest.by	Украина: тел. +380 44 277 29 34 e-mail: intermik@intermik.kiev.ua	Калининград: тел. +7 4012 57 40 16 e-mail: yantarspices@intermik.eu	Казахстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: kazakhstan@intermik.eu
Грузия: тел. 995 599 566 850 e-mail: georgia@intermik.eu	Туркменистан: тел. +993 12 362 421 e-mail: turkmenistan@intermik.eu	Армения: тел. +374 10 550 141 e-mail: armenia@intermik.eu	Азербайджан: тел. +994 502 235 025 e-mail: azerbaijan@intermik.eu	Кыргызстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu	Таджикистан: тел. +48 795 509 314 e-mail: tajikistan@intermik.e