INTERMIK

KN-200 H



Куттер позволяет производить фарш для гомогенизированных колбас. Предназначен для производства разного типа мясных фаршей с разной степенью измельчения, а также жировых эмульсий. Предусмотрен для обработки разных видов мяса: свинины, говядины, баранины, конины, а также дичи.

## ??????? ???????????? :

- Двигатель АС мощностью 87 кВт.
- Скорость вращения вала с ножами (плавная регулировка)  $100 \div 4800$  об/мин.
- Скорость перемешивание фарша (плавная регулировка) (-100) ÷ (-300) об/мин.
- Вся конструкция, включая раму, выполнена из кислотоустойчивой стали ????? AISI-304.
- Верхняя крышка исполнение плексиглас.
- Гидравлический подъем передней и задней крышки чаши.
- Автоматический выбрасыватель фарша, гидравлический с плавно регулируемой скоростью оборотов тарелки.
- Комплект ножей типа U3 (6 шт.).
- Плавная регулировка оборотов чаши во время резки и перемешивания.
- Центральная, внутренняя система вентиляции.
- Измерение температуры фарша непрерывное.
- Силовой шкаф управления исполнен из кислотоустойчивой стали.
- В стандарте 5 м кабеля от куттера к шкафу управления.
- Автоматическая, центральная система смазки ножевой головки и вала;
- Шнековый передаточный ключ для головки с динамометрической регулировкой усилия.
- Панель управления типа Touch.

## Опции:

- Двигатель АС с мощностью 103 кВт.
- Скорость вращения вала с ножами (плавная регулировка) 100 ÷ 5000 об/мин.
- Система автоматического дозирования воды.
- Дополнительная система наружной вентиляции куттера.
- Дополнительная наружная система вентиляции электрического шкафа.
- Дополнительная система кондиционирования шкафа управления в случае увлажнения или температуры окружающей среды (свыше 20°С).
- Гидравлическая гайка.
- Дополнительные провода свыше 5 м в кислостойком лотке.

Куттер КN-200 Н			
Мощность двигателя ножевого вала	кВт	87	103*
Объем чаши	дм <sup>3</sup>	200	200
Количество ножей	шт.	6	6
Обороты ножевого вала:- рабочие (режущие регулируемые) - перемешивание	об/мин об/мин	100 ÷ 4800(-100) ÷ (	- 100 ÷ 5000(-100) ÷ (-
фарша (регулируемые, плавные)		300)	300)
Мощность двигателя привода чаши	кВт	2,2	2,2
Мощность двигателя гидравлического насоса	кВт	5,5	5,5
Скорость резки при максимальных оборотах	M/C	~ 150	~ 150
Обороты чаши (регулируемые)	об/мин	2 ÷ 15	2 ÷ 15
Обороты выбрасывателя фарша	об/мин	0 ÷ 140	0 ÷ 140

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша: тел. +48 22 633 42 85 e-mail: intermik@intermik.pl

e-mail: georgia@intermik.eu

тел. 995 599 566 850

Россия: тел. +7 495 981 25 70 e-mail: intermik@intermik.ru

Туркменистан: тел. +993 12 362 421 e-mail: turkmenistan@intermik.eu Беларусь: тел. +375 162 259 221 e-mail: intermik@brest.by

тел. +374 10 550 141

Украина: тел. +380 44 277 29 34 e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Азербайджан: Рел. +994 502 235 025 г.mail: azerbaijan@intermik.eu

Калининград: тел. +7 4012 57 40 16 e-mail: yantarspices@intermik.eu

Кыргызстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Казахстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Таджикистан: тел. +48 795 509 314 e-mail: tajikistan@intermik.e





## Куттер KN-200 Н

Напряжение и частота питания B, 50Гц (3P+PE) 3 × 400 3 × 400

\* опция

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.