

Куттер позволяет производить фарш для гомогенизированных колбас. Предназначен для производства разного типа мясных фаршей с разной степенью измельчения, а также жировых эмульсий.

Предусмотрен для обработки разных видов мяса: свинины, говядины, баранины, конины, а также дичи.

KN-330 – общая характеристика:

- Двигатель АС.
 - Скорость вращения вала с ножами (плавная регулировка) 100 ÷ 4500 об/мин.
 - Скорость вращения вала с ножами (плавная регулировка) 100 ÷ 4800 об/мин.
 - Скорость перемешивание фарша (плавная регулировка) (-100) ÷ (-300) об/мин.
 - Вся конструкция, включая раму, выполнена из кислотоустойчивой стали.
 - Верхняя крышка – исполнение плексиглас.
 - Гидравлический подъем передней и задней крышки чаши.
 - Автоматический выбрасыватель фарша, гидравлический с плавно регулиру-емой скоростью оборотов тарелки (исполнение диска на выбор: гладкое или ступенчатое)
 - Комплект ножей типа U3 (6 шт.).
 - Обороты чаши во время резки и перемешивания – две скорости.
 - Центральная, внутренняя система вентиляции.
 - Измерение температуры фарша - непрерывное.
 - Силовой шкаф управления исполнен из кислотостойкой стали марки – AISI-304.
- В стандарте 5 м кабеля от куттера к шкафу управления.
- Модуль интернетной диагностики.



Панель управления типа Touch 7,5"

KN-300

Мощность двигателя ножевого вала	кВт	120	155*
Объем чаши	дм ³	330	330
Количество ножей	шт.	6	6
Обороты ножевого вала:- рабочие (режущие регулируемые)- перемешивание фарша (регулируемые, плавные)	об/мин об/мин	100 ÷ 4500(-100) ÷ (-300)	100 ÷ 4800(-100) ÷ (-300)
Обороты чаши (регулируемые)	об/мин	2 ÷ 20	2 ÷ 20
Мощность двигателя привода чаши	кВт	3	3
Мощность двигателя выбрасывателя фарша	кВт	5,5	5,5
Полная установленная мощность	кВт	140	175
Скорость резки при максимальных оборотах	м/с	154	154
Обороты выбрасывателя фарша	об/мин	70 ÷ 135	70 ÷ 135
Напряжение и частота питания	В, 50Гц (3P+PE)	3 × 400	3 × 400

* опция

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu