

Куттер позволяет производить фарш для гомогенизированных колбас. Предназначен для производства разного типа мясных фаршей с разной степенью измельчения, а также жировых эмульсий. Предусмотрен для обработки разных видов мяса: свинины, говядины, баранины, конины, а также дичи.

## KN-550 - общая характеристика:

- Двигатель АС.
- Скорость вращения вала с ножами (плавная регулировка) 100 ÷ 2500 об/мин.
- Скорость вращения вала с ножами (плавная регулировка) 100 ÷ 3800 об/мин.
- Скорость перемешивание фарша (плавная регулировка) (-100) ÷ (-300) об/мин.
- Вся конструкция, включая раму, выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Верхняя крышка – исполнение плексиглас.
- Гидравлический подъем передней и задней крышки чаши.
- Автоматический выбрасыватель фарша, гидравлический с плавно регулируемой скоростью оборотов тарелки
- Комплект ножей типа U3 (6 шт.).
- Обороты чаши во время резки и перемешивания – две скорости.
- Центральная, внутренняя система вентиляции.
- Измерение температуры фарша - непрерывное.
- Силовой шкаф управления исполнен из кислотостойкой стали.
- В стандарте 5 м кабеля от куттера к шкафу управления.
- Модуль интернетной диагностики.
- Панель управления типа Touch.



## KN-550

|  |                  |                           |                           |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Мощность двигателя ножевого вала   | кВт              | 150                       | 200                       |
| Объем чаши   | дм <sup>3</sup>  | 550                       | 550                       |
| Обороты ножевого вала:- рабочие (режущие регулируемые) - перемешивание фарша (регулируемые, плавные) | об/мин об/мин    | 100 ÷ 2500(-100) ÷ (-300) | 100 ÷ 3800(-100) ÷ (-300) |
| Обороты чаши (регулируемые)  | об/мин           | 2 ÷ 15                    | 2 ÷ 15                    |
| Мощность двигателя привода чаши  | кВт              | 4                         | 4                         |
| Мощность двигателя гидравлического насоса  | кВт              | 7,5                       | 7,5                       |
| Мощность двигателя выбрасывателя фарша   | кВт              | 5,5                       | 5,5                       |
| Полная установленная мощность  | кВт              | 172                       | 222                       |
| Скорость резки при максимальных оборотах   | м/с              | 154                       | 154                       |
| Количество ножей   | шт.              | 6                         | 6                         |
| Обороты выбрасывателя фарша  | об/мин           | 60 ÷ 130                  | 60 ÷ 130                  |
| Напряжение и частота питания   | В, 50 Гц (ЗР+РЕ) | 3 × 380                   | 3 × 380                   |

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:  
тел. +48 22 633 42 85  
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:  
тел. +7 495 981 25 70  
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:  
тел. +375 162 259 221  
e-mail: intermik@brest.by

Украина:  
тел. +380 44 277 29 34  
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:  
тел. +7 4012 57 40 16  
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:  
тел. 995 599 566 850  
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:  
тел. +993 12 362 421  
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:  
тел. +374 10 550 141  
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:  
тел. +994 502 235 025  
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: tajikistan@intermik.eu