

Инъектор предназначен для введения рассола под давлением в мясо рыбы, птицы с костью и без, а также в тушки и их элементов, в целях быстрого посола в процессе обработки и производства. Применяется на заводах по переработке рыбной и мясной продукции.

Особенностью оборудования является инжецирующая головка новой генерации, с возможностью лучшего распределения рассола в мясе за счет увеличенной плотности на 65 % частоты расположения игл и их количества.

Базовая комплектация модели:

- Вся конструкция выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Две инжектирующие головки, новой генерации, работающие независимо друг от друга. Количество игл 2 x 350 штук.
- Стандартно головка с одним комплектом игл на выбор Ø 2; 2,5; 3; 3,5; 4 мм.
- Возможность инжецирования сырья с толщиной в диапазоне 30 - 210 мм.
- Три скорости инжецирующей головки.
- Система чистки внутренней части головки, не требующая демонтажа.
- Сервопривод инжецирующей головки и транспортера.
- Синхронизация сервопривода транспортера с сервоприводом головки.
- Стол для мойки элементов инжектора и вращающегося фильтра.
- Внутренний фильтр с изменяемой градацией, подобранной в зависимости от диаметра игл (в стандартном исполнении в машине один фильтр, подобранный к выбранному комплекту игл).
- Система непрерывного измерения температуры рассола.
- Плавная регулировка открытия и закрытия клапанов рассола.
- Автодиагностика.
- Панель управления типа Touch.



ИНЪЕКТОР МН - 700

Количество инжецирующих игл	шт.	700 (2 x 350)
Применяемые иглы в зависимости от сырья	Ø	4, 3; 3,5; 2; 2,5
Производительность	кг	15 000
Количество циклов (бесступенчатая регуляция)	цикл	10 ÷ 60
Количество скоростей шага ленты транспортера (регулируемая) (мм/цикл)	скорость	3
Ширина транспортера	мм	750
Величина инжекции	%	5 ÷ 100
Давление сжатого воздуха	МПа	0,6 - 0,8
Напряжение и частота питания	В, 50 Гц	3 x 400
Общая мощность	кВт	28
Холодильный узел		ZCH 2
Вращающийся фильтр рассола		FBN - 700
Объем резервуара	дм ³	400
Общая мощность	кВт	1,04

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu