

Предназначен для производства разнообразных мясных фаршей с разной степенью измельчения, а также белково-жировых эмульсий с кожи и свиных сухожилий благодаря, так называемому, измельчению в воздухе. Равномерно измельчает свежее или замороженное мясо, которое предварительно было раздроблено.

Предусмотрен для обработки разных видов мяса: свинины, говядины, баранины, конины, а также дичи. Куттер позволяет производить фарш для копченых, вареных и сырых колбас.



**KN-90**  
с выбрасывателем фарша (опция)

## KN-90 - общая характеристика:

- Основной двигатель мощностью 37,5 кВт.
- Скорость вращения ножевого вала до (плавная регулировка) 100 ÷ 5500 об/мин.
- Скорость перемешивания фарша (плавная регулировка) (-100) ÷ (-400) об/мин.
- Чаша куттера, корпусная конструкция, выполнены из кислотоустойчивой стали AISI-304. Верхняя крышка – исполнение с плексиглас.
- Передняя и ножевая крышки чаши поднимаются вручную.
- Выбрасыватель фарша, обслуживаемый вручную (опция).
- Ножевая головка новой генерации, не требует регулировки расстояния ножей от чаши.
- Комплект ножей типа U3 (6 шт.).
- Обороты чаши во время резки и перемешивания – плавная регулировка.
- Измерение температуры фарша - непрерывное.
- Силовой шкаф управления исполнен из кислотостойкой стали AISI-304. В стандарте 5 м кабеля от куттера до шкафа управления.
- Панель управления - микропроцессорный командоконтроллер.

## Куттер KN-90

Мощность двигателя ножевого вала	кВт	37,5
Объем чаши	дм <sup>3</sup>	90
Скорость резки при макс. оборотах	м / с	125
Количество ножей	шт.	6
Обороты ножевого вала:- рабочие (режущие регулируемые)- перемешивание фарша (регулируемые, плавные)	об/мин об/мин	200 ÷ 5500 (-200) ÷ (-400)
Обороты чаши (регулируемые)	об/мин	2 ÷ 20
Полная установленная мощность	кВт	~ 39
Напряжение и частота питания	В, 50Гц	3 × 400 (3P+PE)
Габаритные размеры:- длина / с выбрасывателем- ширина / с выбрасывателем- высота с опущенной крышкой- высота с поднятой крышкой	мм	1 551 / 2 1001 270 / 1 5401 2001 800

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша: тел. +48 22 633 42 85 e-mail: intermik@intermik.pl	Россия: тел. +7 495 981 25 70 e-mail: intermik@intermik.ru	Беларусь: тел. +375 162 259 221 e-mail: intermik@brest.by	Украина: тел. +380 44 277 29 34 e-mail: intermik@intermik.kiev.ua	Калининград: тел. +7 4012 57 40 16 e-mail: yantarspices@intermik.eu	Казахстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: kazakhstan@intermik.eu
Грузия: тел. 995 599 566 850 e-mail: georgia@intermik.eu	Туркменистан: тел. +993 12 362 421 e-mail: turkmenistan@intermik.eu	Армения: тел. +374 10 550 141 e-mail: armenia@intermik.eu	Азербайджан: тел. +994 502 235 025 e-mail: azerbaijan@intermik.eu	Кыргызстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu	Таджикистан: тел. +48 795 509 314 e-mail: tajikistan@intermik.eu