

Массажер дефростер предназначен для размораживания мясных блоков с помощью пара и системы охлаждения, в условиях контролируемой температуры. Разморозка происходит очень плавно, равномерно, по всей массе продукта. Это предотвращает разрывы тканей и вытекание естественных соков. Наши дефростеры позволяют производить быструю разморозку, при этом сохраняя качество продукта таким же, каким оно было до заморозки. Характерной чертой массажеров является возможность регулировки угла наклона барабана во время работы, загрузки и выгрузки. Процесс размораживания заканчивается охлаждением барабана, что дает возможность сохранить стабильную температуру мяса, не перегрев его.



Базовая комплектация модели:

- Вся конструкция, включая раму, выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Точно рассчитанная конфигурация барабана и система лопастей барабана.
- Лопасть внутри барабана, специально спроектированная и приспособленная к процессу размораживания блоков.
- Плавная регулировка всех параметров размораживания.
- Размораживание мороженных блоков.
- Регулировка угла установки барабана массажера.
- Парогенератор с прямым впрыском пара, через крышку барабана (для процессов размораживания).
- Возможность автоматизации процессов загрузки-разгрузки мяса.
- Система регулировки вакуума не требующая обслуживания.
- Многоступенчатая система защиты вакуум-насоса.
- Два технологических отверстия.
- Клапан забора рассола.
- Компьютерная система мониторинга параметров работы оборудования.
- Холодильный узел с агрегатом ZCH4.
- Панель управления.

МАССАЖЕР ВАКУУМНЫЙ МАН 10200 PSCH

Объем барабана	дм ³	10200
Максимальная загрузка для замороженных блоков	кг	3000
Количество программ массажирования	шт.	30
Регулируемые обороты барабана для замороженных блоков	об/мин	0,5 ÷ 7
Максимальная продолжительность программы	ч	~ 600
Максимальная продолжительность цикла	ч	100
Максимальная продолжительность фазы	мин	100
Величина достигаемого вакуума	кПа	95
Напряжение питания и частота	В, 50Гц	3 × 400 (ЗР+РЕ)
Мощность двигателя вакуум-насоса	кВт	2,2
Мощность двигателя привода барабана	кВт	2 × 4
Мощность двигателя циркулирующего насоса	кВт	0,75
Мощность двигателя гидравлического агрегата	кВт	4
Общая установленная мощность	кВт	~ 15,2
Акустическая мощность устройства	дБ(А)	70
Масса	кг	5 700
Мощность парогенератора	кВт	28 ÷ 96
Производительность парогенератора	кг/ч	40 ÷ 120
Холодильный узел		ZCH 4
Диапазон установки темп. охлаждения	°С	- 5
Хладагент		R 507

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

МАССАЖЕР ВАКУУМНЫЙ МАН 10200 PSCH

Масса

кг

210

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu