

Предназначена для снятия шкуры с туш КРС.
 Наматывание шкуры на барабан осуществляется благодаря электродвигателю, одновременно устройство передвигается вниз, а после шкуроемки возвращается вверх, приводимое в движение пневматическим серводвигателем.
 Выполнение: кислотостойкая сталь и сталь, оцинкованная горячим способом.



Пневматическая шкуроемка с площадками

производительность	шт./ч	25
установленная мощность	кВ	3
напряжение двигателя	В	400
давление воздуха	МПа	0,63

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
 тел. +48 22 633 42 85
 e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
 тел. +7 495 981 25 70
 e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
 тел. +375 162 259 221
 e-mail: intermik@brest.by

Украина:
 тел. +380 44 277 29 34
 e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
 тел. +7 4012 57 40 16
 e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
 тел. +48 795 509 314
 e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
 тел. 995 599 566 850
 e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
 тел. +993 12 362 421
 e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
 тел. +374 10 550 141
 e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
 тел. +994 502 235 025
 e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
 тел. +48 795 509 314
 e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
 тел. +48 795 509 314
 e-mail: tajikistan@intermik.eu