

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu

Предназначена для эффективного проведения процесса мойки и дезинфекции пластмассовых: ящиков, размерами не больше, чем (дл. x шир. x выс.) 700 x 600 x 400 мм. Приспособлена к совместной работе с автоматическим складом ящиков.



Конфигурации модулей выполняющие следующие функции:

- Предварительный модуль мойки МРА-1200 - предварительное мытье,
- Основной модуль мойки МРА-1200 - основное мытье, споласкивание,
- Обдув.

Система подогрева воды:

- электрическая (модель - Е);
- паровая (модель - Р);
- паро-электрическая (модель - ЕР);
- с водяным или паровым теплообменником (модель - W);
- горелка на дизельном топливе (модель - О);
- газовая горелка (модель - G).

Базовая комплектация модели:

- Вся конструкция, включая раму, выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Закрытая циркуляция моющей воды с системой фильтрации - вращающийся фильтр (опция) в секции предварительной мойки и сливной фильтр с отстойником в секции основной мойки.
- Два резервуара для воды: 450 литров каждый (для секции предварительной и основной мойки).
- Регулировка и разделение используемой споласкивающей воды в резервуар и / или слив.
- Цепной транспортер для перемещения ящиков с плавной регулировкой скорости движения.
- Моющее форсунки с нержавеющей стали без возможности регулировки угла направления подачи моющего раствора и воды в моющий коллектор.
- Система регулировки ширины направляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях в зависимости от размеров мытых ящиков.
- Счетчик ящиков.
- Кондуктометрическая система измерения концентрации, автоматической до-зирования и сигнализации отсутствия детергента.
- Автоматическая система регулировки температуры мойки с дисплеем заданных и текущих параметров.
- Эффективная система фильтрации моющего раствора - сито с отстойником.
- Датчик остановки движения транспортера, срабатывающий в случае, скапливания большого количества ящиков на выходе с мойки. Системы работы машины (мытье, споласкивание, обдув) переходят в режим ожидания.
- Панель управления типа Touch.

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu

МОЙКА ЯЩИКОВ МРА-1200

Производительность	ящ. / ч	1200
Мощность моторедуктора (привода транспортера)	кВт	0,55
Система подогрева моющей жидкости: - мощность, - максимальный ток, - мощность ТЭН	кВт/кВт	40603
ЕР: - мощность, - максимальный ток, - подключение (110-135 °C)- давление, - мощность ТЭН	кВт/АМПа/кВт	40601"0,15 ÷ 0,33
Р:- подключение (110-135 °C)- давление	МПа	1"0,15 ÷ 0,3
W:- подключение (85 °C)- давление	МПа	1"~ 0,3
G O		(действовать согласно приложению к инструкции обслуживания)
Предварительный модуль мойки МРА-1200		
Напряжение питания и частота	В, 50Гц (3Р+РЕ)	3 х 400
Количество сопел моющего коллектора	шт.	52
Подвод сжатого воздуха	МПа	0,3 ÷ 0,5
Емкость резервуара	л	450
Основной модуль мойки МРА-1200		
Напряжение питания и частота	В, 50Гц (3Р+РЕ)	3 х 400
Количество сопел моющего коллектора	шт.	56
Количество сопел споласкивающего коллектора	шт.	8
Объем резервуара	л	450
Расход воздуха (для отдельного модуля)	л / ч	~ 80
Габаритные размеры:- длина- ширина- ширина с вращающимся фильтром- высота	мм	11 780 2 1502 0301760 ÷ 2400

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu