

Мойка типа МР-3000 предназначена для эффективного проведения процесса мойки и дезинфекции емкостей, используемых в пищевой промышленности, размерами не более (дл. × шир. × выс.) 700 × 600 × 400 мм.

Конфигурация модели состоит из следующих модулей выполняющих функции:

- модуль основной мойки – основное мытье со споласкиванием;
- два модуля предварительной мойки - предварительное мытье;
- секция термической дезинфекции (опция) – дезинфекция паром;
- модуль обдува SO-2000 – обдув после споласкивания;
- щелевой вращающийся фильтр (опция) – система фильтрации.



Базовая комплектация модели:

- Вся конструкция, включая раму, выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Закрытая циркуляция моеющей воды с системой фильтрования.
- Два независимых приводных и управляемых цепных транспортера, кислото-устойчивого исполнения, с плавной регулировкой скорости перемещения.
- Система регулировки ширины направляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях в зависимости от размеров мытых ящиков, независимо как для одного так и второго ряда мойки.
- Система блокировки секции споласкивания в моменте отсутствия ящиков в камере мойки.
- Моющее форсунки с нержавеющей стали без возможности регулировки угла направления подачи моющего раствора и воды в моющий коллектор.
- Устройство для соскальзывания ящиков (спускной желоб для чистых ящиков).
- Эффективная система фильтрации моющего раствора - сито с отстойником.
- Автоматическая система регулировки температуры мойки с дисплеем заданных и текущих параметров.
- Кондуктометрическая система измерения концентрации, автоматической до-зирования и сигнализации отсутствия детергента.
- Дозатор моющего средства.
- Датчик остановки движения транспортера, срабатывающий в случае, скапливания большого количества ящиков на выходе с мойки. Системы работы машины (мытьё, споласкивание, обдув) переходят в режим ожидания.

МОЙКА МР-3000

Производительность	ящ. / ч	3 800
Туннельный 2-х рядный		Туннельный 2-х рядный
Мощность моторедукторов от привода транспортеров	кВт	2 × 0,25
Расход воды (для отдельного модуля)	л / час	3 500
Системы подогрева моеющей жидкости		
P – паровая:- давление пара- температура пара	МПа ⁰ С	1''0,15 ÷ 0,3110 ÷ 135
W – водяной и паровой теплообменник:- давление воды- температура пара	МПа ⁰ С	1''0,385
Модуль предварительной мойки		
Количество сопел моющего коллектора	шт.	2 × 38
Напряжение питания и частота	В, 50Гц (3Р+РЕ)	3 × 400
Расход воздуха (для отдельного модуля)	л/ч	~ 50 ÷ 80
Емкость резервуара	л	550
Масса мойки	кг	1450
Модуль основной мойки		
Расход воздуха	л/ч	~ 50 ÷ 80
Напряжение питания и частота	В, 50Гц (3Р+РЕ)	3 × 400

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu



ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ЯЩИКОВ МР-3000

МОЙКА МР-3000

Количество сопел моеющего коллектора	шт.	2 × 38
Количество сопел споласкивающего коллектора	шт.	8
Объем резервуара	л	450
Масса	кг	1560

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша: тел. +48 22 633 42 85 e-mail: intermik@intermik.pl	Россия: тел. +7 495 981 25 70 e-mail: intermik@intermik.ru	Беларусь: тел. +375 162 259 221 e-mail: intermik@brest.by	Украина: тел. +380 44 277 29 34 e-mail: intermik@intermik.kiev.ua	Калининград: тел. +7 4012 57 40 16 e-mail: yantarspices@intermik.eu	Казахстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: kazakhstan@intermik.eu
Грузия: тел. 995 599 566 850 e-mail: georgia@intermik.eu	Туркменистан: тел. +993 12 362 421 e-mail: turkmenistan@intermik.eu	Армения: тел. +374 10 550 141 e-mail: armenia@intermik.eu	Азербайджан: тел. +994 502 235 025 e-mail: azerbaijan@intermik.eu	Кыргызстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu	Таджикистан: тел. +48 795 509 314 e-mail: tajikistan@intermik.eu