

Распашные двери для морозильных камер предназначены для помещений с отрицательной температурой в диапазоне от -45°C до -5°C. В зависимости от условий в помещении и конструкции стен, применяются разные конструкции дверных полотен и подогреваемых коробок. Стандартно, морозильные двери оснащены подогреваемой коробкой и термостатом, предохраняющим от повреждения грелок в случае, когда морозильная камера в данный момент не работает. В качестве предохранения от промерзания нижней части дверей применяется подогреваемый порог или подогреваемый низ дверного полотна (в сочетании с греющим матом в основании).



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Выполнено из кислотостойкой стали 0,8 мм или с покрытием 0,75 мм. Толщина, в зависимости от температуры в помещении, составляет:

100 мм – темп. до -25°C

120 мм – темп. до -35°C

150 мм – темп. до -45°C

Полотна могут быть выполнены в версии наплавной, где вся толщина крыла прилегает к коробке, или полунаплавной, где часть крыла входит в середину дверного проема и меньше выступает наружу. Дверное полотно сваривается в углах и образует прочную и гигиеническую конструкцию, выполненную необыкновенно тщательно. Внутри дверных полотен вмонтированы укрепления, выполненные из кислотостойкой стали.

УПЛОТНЕНИЕ

Несмотря на конструкцию, каждое дверное полотно имеет встроенную двойную 2-компонентную уплотнительную прокладку, вмонтированную в специальный профиль. Такое решение предохраняет от промерзания полотна и исключает возможность возникновения термического мостика дверных полотен.

КОРОБКА

В ofercie мы предлагаем более десяти видов коробок, применяемых в зависимости от монтажных условий дверей. Каждая оснащена специальным кислотостойким укреплением, обеспечивающим жесткость и прочность конструкции. Стандартно, морозильные двери имеют подогреваемую угловую коробку. Опционально, есть возможность применения более дешевой накладной коробки или других коробок, в зависимости от монтажных условий. Каждая коробка заполнена полиуретановой пенкой. Коробка интегрирована с кислотостойким подогреваемым порогом.

ПЕТЛИ

Косые стальные петли с защитой из пластика или косые петли в корпусе из кислотостойкой стали, поднимающиеся во время открывания дверей.

ЗАМКИ

Безопасный замок из пластика или ригельные замки из кислотостойкой стали (за дополнительную оплату).

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu